



## LED Mall ECO IP 54



Abmessungen:



A	Länge	1500 mm
B	Breite	53 mm
C	Höhe	100 mm
D	Länge (Montage)	1300 mm

### Beschreibung

Die LED MALL ECO IP 54 ist eine schöne LED Langfeldleuchte. Durch den IP Schutz ist sie sehr vielseitig einsetzbar. Die Aufhängung ist einfach. Das Design ist schlicht und Zeitlos. Der Hochwertige Aluminium Strang bringt Stabilität und gute Kühlung. Durch die Hammerschlagsbeschichtung ist die Leuchte auch gegen mechanische Einflüsse geschützt.

Die Blendung wird durch einen Diffusor auf ein niedriges Niveau gebracht. Ugr 18 ist gegeben. Dadurch sinkt die Effizienz auf 111 Lumen pro Watt. Dies wird aber durch die geringe Blendung wett gemacht.



## Technische Eigenschaften

### LED Mall Eco

Gehäusefarbe Weiss pulverbeschichtet, 2 KV Überspannungsschutz mit einem 50 Cm langen Anschlusskabel 3 Polig. 230 Volt, IP 54.

### Led Mall Eco G 2

Gehäusefarbe Anthrazit pulverbeschichtet hammerschlagfest, 6 KV Überspannungsschutz mit einem 50 Cm langen Anschlusskabel 3 Polig. 230 Volt, IP 54.

Anschluss 50 cm, Wieland RST I3 Schwarz ist gegeben. Stecker und Buchse im Lieferumfang

Bezeichnung	Lichtaustrittswinkel	Lumen	Kelvin	Watt	Kg	PFC	CRI	LOIBAS Best.Nr.
Led Mall Eco	100 °	8900	4000K	70	3,3	0,98	80	L1.140.702
Led Mall Eco	100°	4100	4000K	35	3,3	0,98	80	L1.140.282
Led Mall Eco G2	100°	8900	4000K	70	3,5	0,98	80	L1.240.701
Led Mall Eco G2	100°	4100	4000K	35	3,5	0,98	80	L1.240.381

Lautet die dritte Position der Artikelnummer 2, **ist die Leuchte auf unser Wieland Plug and Play System** vorbereitet. Verfügt also über einen Stecker der fest um Lieferumfang enthalten ist.

Dies erlaubt den systemischen Einsatz. Beachten Sie hierzu das Datenblatt Plug and Play.

