




## SUNNY HB LED



### Eigenschaften

Eine tausendfach bewährte, sehr schöne, helle und wandelbare Leuchte ist die Serie Sunny HB mit einer Leistung ab 66 Watt und 9000 Lumen und verschiedenen Abstrahlwinkeln.

Die Leuchte verfügt über einen IP 66- Schutzgrad, dies bedeutet das diese resistent gegen starkes Strahlwasser aus allen Richtungen ist, kann somit auch unter fließendem Wasser gereinigt werden. Mit dieser Leuchte werden Sport- und Industriehallen optimal ausgeleuchtet. Eine technisch ausgereifte Leuchte mit ausgezeichneten lichttechnischen Eigenschaften.

#### **Sunny HB ist explizit Ballwurfsicher**

Die Maße der einzelnen Leuchtenköpfe sind 463 x 110 x 160 mm; Gewicht: 3,5 kg.

ENEC Zertifizierung

VDE Zertifizierung

### Design

Formschöne Aluminium-Leuchte in kompakten Maßen mit zusätzlichem Metallic Lack Überzug in silbergrau. Die Aluminium-Kühlrippen sind z.T. nach unten offengehalten, wodurch eine optimale Kühlung erreicht wird. Da Ablagerungen auf dem Kühlkörper deutlich reduziert werden gegenüber anderen Produkten, werden Reinigungsintervalle deutlich verlängert.

# LOIBAS DATENBLATT



## Optik

Eine formschöne Leuchte, bei der fest vergossen 32 Linsen eingesetzt werden, die das Licht durch Linsentechnik richten und bündeln. Jede einzelne LED-Leuchte bringt durch die Linsentechnik das Licht gerichtet auf den Boden. Es gibt verschiedene Lichtfarben und Abstrahlwinkel. Siehe technische Daten unten. Optional mit Klar Glas erhältlich.

Lautet die dritte Position der Artikelnummer 2, ist die Leuchte auf unser Wieland Plug and Play System vorbereitet. Verfügt also über einen Stecker der fest um Lieferumfang enthalten ist.

Dies erlaubt den systemischen Einsatz. Beachten Sie hierzu das Datenblatt Plug and Play.

Bezeichnung	Lichtausstrittswinkel	Lumen	Kelvin	Watt	Kg	PFC	>CRI	LOIBAS Best.Nr.
Sunny HB LED 75	40°	8800	5000K	66	3,5	0,96	80	Auf Anfrage
	80°	8800	5000K	66	3,5	0,96	80	L1.150.758
	100°	8600	5000K	66	3,5	0,96	80	L1.250.751
	40°	8800	4000K	66	3,5	0,96	80	Auf Anfrage
	80°	8800	4000K	66	3,5	0,96	80	L1.140.758
	100°	8600	4000K	66	3,5	0,96	80	L1.240.751
Sunny HB LED 150	40°	18200	5000K	130	7,0	0,96	80	Auf Anfrage
	80°	18200	5000K	130	7,0	0,96	80	L1.150.1508
	100°	18200	5000K	130	7,0	0,96	80	L1.250.1501
	40°	18200	4000K	130	7,0	0,96	80	Auf Anfrage
	80°	18200	4000K	130	7,0	0,96	80	L1.140.1508
	100°	18200	4000K	130	7,0	0,96	80	L1.240.1501
Sunny HB LED 225	40°	27000	5000K	196	10,5	0,96	80	Auf Anfrage
	80°	27000	5000K	196	10,5	0,96	80	L1.150.2258
	100°	27000	5000K	196	10,5	0,96	80	L1.250.2251
	40°	27000	4000K	196	10,5	0,96	80	Auf Anfrage
	80°	27000	4000K	196	10,5	0,96	80	L1.140.2258
	100°	27000	4000K	196	10,5	0,96	80	L1.240.2251

