

LOIBAS DATENBLATT

SUNNY HB LED



Eigenschaften

Starke Großflächen Leuchte der HB Sunny Familie. Durch die flexiblen Lichtköpfe lässt sich die Leuchte vielseitig verwenden.

Einfach Montage an Masten, aber auch an Wänden und anderen Oberflächen. Die Leuchte bietet sich auch an um Hallen in Randbereichen von der Wand aus zu beleuchten.

ENEC Zertifizierung

VDE Zertifizierung

Design

Technisch funktionell, wartungsarm und weitgehend selbstreinigend.

Optik

Eine formschöne Leuchte, bei der fest vergossen 6x 32 Linsen eingesetzt werden, die das Licht durch Linsentechnik richten und bündeln. Jede einzelne LED-Leuchte bringt durch die Linsentechnik das Licht gerichtet auf den Boden.

Bezeichnung	Abstrahlwinkel	Lumen	Kelvin	Watt	Kg	PFC	>CRI	LOIBAS Best.Nr.
HB Flood 600	D30°	65000	5000K	550	20	0,96	80	L1.150.600.D30
HB Flood 800	80°	97200	5000K	836	28	0,96	80	L1.150.800.080
HB Flood 1100	D30°	131000	5000K	1110	33	0,96	80	L1.150.110.D30

