



Leader LED



Beschreibung

Der Außenstrahler Leader LED:

Leader LED ist ein funktionaler Strahler für Objekte, Plätze, Wege und vieles mehr. Er fügt sich neutral jeglicher Architektur an. Durch den wahlweise asymmetrischen Lichtaustritt lassen sich besonders gut Fassaden aber auch Flächen unter **geringer Blendwirkung** beleuchten.

Durch den hochwertigen Aluminium-Druckgusskühler, die massive Sicherheitsglas-Lichtaustrittscheibe und einen stabilen Bügel in perfekter Verarbeitung ist diese Leuchte ein Garant für eine hohe Lebensdauer von mehr als 50.000 Stunden. Und das ohne Wassereinbrüche und ähnliches.

Design/ Optik

Funktionell neutral

Bezeichnung	Lichtaustritt	Lumen	Kelvin	Watt	KG	CRI	Code
Leader LED 30 D 30	15°	3400	4000	27	4,4	>0,95	L1.240.2715
Leader LED 30 A 30	A 30°	3400	4000	27	4,9	>0,95	L1.240.27A3
Leader LED 140 D 75	70°	17000	5000	148	4,9	>0,95	L1.250.140A3
Leader LED 140 A 30	A 30°	15800	5000	148	4,9	>0,95	L1.250.1403

Lautet die dritte Position der Artikelnummer 2, ist die Leuchte auf unser Wieland Plug and Play System vorbereitet. Verfügt also über einen Stecker der fest um Lieferumfang enthalten ist.

Dies erlaubt den systemischen Einsatz. Beachten Sie hierzu das Datenblatt Plug and Play.

