



# Steckverbinder, gerade für Leitungen Ø 6 – 10 mm und 10 – 14 mm

## Buchsenteil

Unmontiert mit Kabelverschraubung.

Abmantel- und Abisolierlängen sowie zu verwendende Aderendhülse siehe unter Technische Daten.



mit Federkraftanschluss		mit Schraubanschluss <sup>1)</sup>		mit Crimpanschluss	
Leitungen	mm <sup>2</sup>	Leitungen	mm <sup>2</sup>	Leitungen	mm <sup>2</sup>
starr	0,5 – 2,5	starr		starr	0,75 – 4,0
feindrähtig	0,5 – 1,5	feindrähtig	0,75 – 6,0 <sup>2)</sup>	feindrähtig	
mehrdrähtig	0,75 – 1,5	mehrdrähtig		mehrdrähtig	

Anwendung	Kodierung	Ø Leitung mm	Farbe	Bestell-Nummer	Bestell-Nummer	Bestell-Nummer
250/400V	L, N, ⊕	6 – 10	lichtgrau	96.031.0053.0	96.031.4053.0	96.131.0053.0
		10 – 14	schwarz	96.031.0053.1	96.031.4053.1	96.131.0053.1
	⊕	6 – 10	lichtgrau	96.031.0153.0	96.031.4153.0	96.131.0153.0
		10 – 14	schwarz	96.031.0153.1	96.031.4153.1	96.131.0153.1
~50/-120V	1, 2, ⊕	6 – 10	laubgrün	96.031.0055.7	96.031.4055.7	
		10 – 14	schwarz	96.031.0155.7	96.031.4155.7	
	1, 2, 3	6 – 10	lichtblau	96.031.0053.9	96.031.4053.9	
		10 – 14	schwarz	96.031.0153.9	96.031.4153.9	
⊕	6 – 10	signalbraun	96.031.0051.4	96.031.4051.4		
	10 – 14	braun	96.031.0151.4	96.031.4151.4		

feindrähtige und mehrdrähtige Leitungen **nur mit** Aderendhülsen (siehe Zubehör)



feindrähtige und mehrdrähtige Leitungen **ohne** Aderendhülsen.

Kontakte separat unter Zubehör.

## Steckerteil

Unmontiert mit Kabelverschraubung und Verriegelung.

Abmantel- und Abisolierlängen sowie zu verwendende Aderendhülse siehe unter Technische Daten.



mit Federkraftanschluss		mit Schraubanschluss <sup>1)</sup>		mit Crimpanschluss	
Leitungen	mm <sup>2</sup>	Leitungen	mm <sup>2</sup>	Leitungen	mm <sup>2</sup>
starr	0,5 – 2,5	starr		starr	0,75 – 4,0
feindrähtig	0,5 – 1,5	feindrähtig	0,75 – 6,0 <sup>2)</sup>	feindrähtig	
mehrdrähtig	0,75 – 1,5	mehrdrähtig		mehrdrähtig	

Anwendung	Kodierung	Ø Leitung mm	Farbe	Bestell-Nummer	Bestell-Nummer	Bestell-Nummer
250/400V	N, L, ⊕	6 – 10	lichtgrau	96.032.0053.0	96.032.4053.0	96.132.0053.0
		10 – 14	schwarz	96.032.0053.1	96.032.4053.1	96.132.0053.1
	⊕	6 – 10	lichtgrau	96.032.0153.0	96.032.4153.0	96.132.0153.0
		10 – 14	schwarz	96.032.0153.1	96.032.4153.1	96.132.0153.1
~50/-120V	2, 1, ⊕	6 – 10	laubgrün	96.032.0055.7	96.032.4055.7	
		10 – 14	schwarz	96.032.0155.7	96.032.4155.7	
	2, 1, 3	6 – 10	lichtblau	96.032.0053.9	96.032.4053.9	
		10 – 14	schwarz	96.032.0153.9	96.032.4153.9	
⊕	6 – 10	signalbraun	96.032.0051.4	96.032.4051.4		
	10 – 14	braun	96.032.0151.4	96.032.4151.4		

feindrähtige und mehrdrähtige Leitungen **nur mit** Aderendhülsen (siehe Zubehör)

feindrähtige und mehrdrähtige Leitungen **ohne** Aderendhülsen.

Kontakte separat unter Zubehör.

<sup>1)</sup> Mit Drahtschutz auf Anfrage

<sup>2)</sup> Bei 6,0 mm<sup>2</sup> Leitungen auf Zug- und Biegekräfte am Steckverbinder achten, ggf. durch geeignete Maßnahmen abfangen